



## Verbraucherhinweise für Anzündhütchen

### 1. Verwendung

#### 1.1 Verwendungszweck: Anzündmittel.

#### 1.2 Verwendungsdauer:

Die Gewährleistungszeit für Anzündhütchen nach Herstellung beträgt 2 Jahre.

Verwendung innerhalb von 10 Jahren nach Herstellung unter Ausschluss der Gewährleistung.

#### 1.3 Hinweise zum sicheren Umgang:

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten.  
Nicht rauchen.

Vorsichtig handhaben - Stoß, Reibung, Schlag vermeiden.

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Schutzbrille und Gehörschutz tragen.

Das Delaborieren des Erzeugnisses ist verboten.

Gründliche Hautreinigung sofort nach der Handhabung des Produktes.

### 2. Lagerung

Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.

Lagergruppe: 1.4, Verträglichkeitsgruppe: S.

Kühl und trocken aufbewahren (Optimale Lagertemperatur: 20 °C).

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist.

Nicht zusammen mit brennbaren oder anderen Materialien lagern, die eine Gefahrenerhöhung bedeuten.

### 3. Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Vorschlagsliste für Abfallschlüssel / Abfallbezeichnung gemäß AVV:

Abfallschlüssel Erzeugnis: 16 04 03\*

Abfallbezeichnung:           Andere Explosivabfälle

Bemerkung:                    Gefährlicher Abfall

Vollständig gezündete Erzeugnisse können einem Recycling zugeführt werden.



#### 4. Rechtliche Informationen

Nationale Vorschriften Deutschland:

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zu beachten, insbesondere:

- Sprengstoffgesetz (SprengG)
- Waffengesetz (WaffG)

Internationale Vorschriften:

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten.

#### 5. Konformitätserklärung

Die folgenden EG-Baumusterprüfbescheinigungen der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung Berlin (BAM) liegen vor:

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| Amboss-ANZDH      | 4,45 mm SINOXID: | 0589.EXP.0678/06 |
| Amboss-ANZDH      | 5,33 mm SINOXID: | 0589.EXP.0679/06 |
| Amboss-ANZDH      | 4,45 mm SINTOX:  | 0589.EXP.0681/06 |
| Berdan-ANZDH      | 4,5 mm SINOXID:  | 0589.EXP.0683/06 |
| Berdan-ANZDH      | 5 mm SINOXID:    | 0589.EXP.0864/06 |
| Berdan-ANZDH      | 5,5 mm SINOXID:  | 0589.EXP.0685/06 |
| Vorderlader-ANZDH | 3,95 mm SINOXID: | 0589.EXP.4273/06 |
| Vorderlader-ANZDH | 5,75 mm SINOXID: | 0589.EXP.4274/06 |
| Vorderlader-ANZDH | 6 mm SINOXID:    | 0589.EXP.3713/06 |
| Medium            | 6,17 mm SINOXID  | 0589.EXP.4272/06 |
| Zündung VI        | 5,68 mm SINOXID  | 0589.EXP.4267/06 |

Die RUAG Ammotec GmbH erklärt hiermit die Konformität der genannten Erzeugnisse mit der Richtlinie 93/15/EWG für das Inverkehrbringen und die Kontrolle von Explosivstoffen für zivile Zwecke.

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns über:

[info.ammotec@ruag.com](mailto:info.ammotec@ruag.com)

Fürth, Oktober 2014

RUAG Ammotec GmbH  
Kronacher Straße 63  
90765 Fürth